



LUBE J 0W-20

Синтетическое низковязкое масло для бензиновых двигателей Jaguar и Land Rover с допуском ST JLR 51.5122.

ПРИМЕНЕНИЕ

Современное низковязкое топливо-сберегающее полностью синтетическое масло, рекомендованное к применению в высокопроизводительных бензиновых двигателях Jaguar и Land Rover с официальным допуском ST JLR.51.5122. Разработано специально для двигателей 3.0 л S/C (компрессор), 5.0 л и 5.0 л S/C (компрессор), выпускающихся с 2015 года, и для которых производитель предписывает использовать исключительно масло с вязкостью 0W-20. Также подходит для использования в двигателях автомобилей Jaguar и Land Rover, требующих смазочные материалы спецификации ST JLR.03.5004 (модели 2010 – 2014 годов выпуска).

Низкая вязкость масла Yacco Lube J 0W20 обеспечивает экономию топлива и, в тоже время, позволяет сократить вредные выбросы выхлопных газов (CO₂, NO_x, различные твердые частицы). Это масло также отлично защищает поршневую и другие компоненты двигателя от износа, а превосходные моющие свойства позволяют поддерживать двигатель в чистоте.

Превосходные низкотемпературные характеристики облегчают холодный запуск двигателя, особенно при очень низких температурах.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	0W-20
Плотность при 20°C	кг/м ³	838
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	38,0
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	7,85
Индекс вязкости		184
Температура застывания	°C	- 48
Температура вспышки (PMCC)	°C	222
Динамическая вязкость при - 35°C	мПА*с (сП)	4300

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло отличается высокой экологичностью в соответствии с жесткими требованиями в отношении расхода топлива и выбросов твердых частиц, оксидов азота (NO_x) и углекислого газа (CO₂) в атмосферу
- Отличается превосходными моющими и диспергирующими свойствами
- Превосходные низкотемпературные характеристиками облегчают холодный запуск двигателя и обеспечивают быстрое поступление масла к узлам трения при низкой температуре.
- Высокая стабильность сдвига позволяет поддерживать оптимальные значения вязкости при температурах 100°C и 150°C.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

LUBE J 0W-20 официально одобрено:

Jaguar Land Rover ST JLR.51.5122

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/33-2014/3061

