



LUBE M 5W-30

Полностью синтетическое масло для современных бензиновых и дизельных двигателей. Технология Mid SAPS.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легкогрузовых автомобилей.

Специально разработано для современных двигателей Mercedes, когда производителем рекомендуется масло стандарта MB-Approval 229.52 (превосходит предыдущие стандарты MB 229.51 & MB 229.31 и предназначен для масел, способных обеспечить максимальную экономию топлива). Подходит для большинства дизельных и некоторых бензиновых двигателей Mercedes.

Также рекомендовано для двигателей иных производителей, где требуются масла ACEA C3, ACEA C2, API SN и GM-Opel dexos2 (бензиновые и дизельные двигатели).

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	LUBE M 5W-30
Плотность при 20°C	кг/м ³	849
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	70
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	12
Индекс вязкости		169
Температура застывания	°C	- 45
Температура вспышки (PMCC)	°C	222
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	5300

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическое масло: обеспечивает исключительную устойчивость к окислению и увеличивает ресурс двигателя
- Пакет Mid SAPS присадок с низким уровнем сульфатных золь, фосфора и серы для защиты очистителей выхлопных газов (сажевого фильтра, каталитического конвертера)
- Оптимальный параметр НТНS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига): высокая устойчивость к деформации сдвига при высоких нагрузках и температурах
- Соответствует классу ACEA C2 и обеспечивает высокую топливную экономичность и экологичность выбросов
- Отличается превосходными моющими и диспергирующими свойствами
- Особый пакет противоизносных и противозадирных присадок снижает трение и износ узлов двигателя
- Позволяет при необходимости удлинённые интервалы замены

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

LUBE M 5W-30 официально одобрено:

- MB-Approval 229.52
- MB-Approval 229.51

LUBE M 5W-30 соответствует требованиям спецификаций:

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SN
- GM-Opel dexos2

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.
005-LAB/FT/36-2017/3060

