



## LUBE V 0W-20

Низковязкое топливосберегающее синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Современное низковязкое топливосберегающее синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Специально разработано для современных (2014-) бензиновых и дизельных двигателей VEA разработки Volvo (четырёхцилиндровые двигатели DRIVE-E), в которых необходимо применение масла с допуском Volvo VCC RBS0-2AE.

Рекомендовано для всех двигателей, в которых необходимо применение масла SAE 0W20 стандарта ACEA A1/B1 (маловязкие масла с низким трением).

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	LUBE V 0W-20
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	842
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	46,5
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	8,9
Индекс вязкости		175
Температура застывания	°C	-45
Температура вспышки (PMCC)	°C	200
Динамическая вязкость при -35°C	мПА*с (сП)	5700

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Меньшая вязкость масла позволяет существенно снизить потерю мощности на трение, уменьшая износ трущихся деталей и обеспечивая экономию топлива по сравнению с обычными маслами более высокой вязкости
- Масло отличается высокой экологичностью в соответствии с жесткими требованиями в отношении расхода топлива и выбросов твердых частиц, оксидов азота (NOx) и углекислого газа (CO<sub>2</sub>) в атмосферу
- По содержанию серы, фосфора и значению сульфатной зольности масло совместимо с двигателями, оборудованными системами доочистки выхлопных газов (катализаторы и сажевые фильтры DPF) и чувствительными к химическому составу моторного масла
- Составляющие компоненты масла оптимизируют контроль образования загрязняющих веществ в двигателе и предотвращают образование отложений
- Масло располагает допуском Volvo VCC RBS0-2AE и предназначено для использования на официальных сервисах Volvo

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

LUBE V 0W-20 официально одобрено:

- Volvo VCC RBS0-2AE

LUBE V 0W-20 соответствует требованиям спецификаций:

- ACEA A1/B1

[info@yacco.in.ua](mailto:info@yacco.in.ua)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/14-2015/3046

