



НХ 500 4Т - SAE 10W-40

100% полусинтетическое масло 4-х тактных двигателей для садовой техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано для смазывания 4-х тактных двигателей садовой техники, работающей в режиме с повышенным числом оборотов и/ или в тяжелых условиях

Специально разработано и рекомендовано для смазывания газонокосилок, мотоблоков, микро-тракторов, работающих в нормальных условиях. Совместимо со всеми типами топлива (этилированный или неэтилированный бензин, дизельное топливо)

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	10W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	875
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	101
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	14,7
Индекс вязкости		151
Температура застывания	°C	-33
Динамическая вязкость при - 25°C	мПА*с (сП)	6400

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Полусинтетическое масло, способствующее надежной эксплуатации при высокой температуре
- Малая вязкость при холоде облегчает запуск и снижает износ с момента включения
- Надежные очистительные и диспергирующие свойства позволяют **содержать двигатель в чистоте**
- Позволяет продлевать **максимальные интервалы между заменами масла, рекомендованные производителями**
- Низкая летучесть позволяет **сокращать потребление масла**

ПАРАМЕТРЫ

API SG/CD

005-LAB/FT/25-2006/3500

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

