



СЕНПЛОН

ПРИСАДКА ДЛЯ НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА

ПРИМЕНЕНИЕ

Присадка для добавления в бензин для всех двигателей, работающих на этилированном бензине (автомобили, механизированная сельскохозяйственная техника)

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значения
Вид	Прозрачная жидкость
Цвет	От бесцветного до бледно-желтого
Температура вспышки (PMCC) (°C)	70
Плотность при 20°C	821
Содержание калия (%)	1,15

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Оптимальная защита седла выпускных клапанов двигателей, работающих на этилированном топливе позволяет избежать смещения.
- Сохраняет герметичность клапана.
- Хорошие смазочные свойства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дозировка: 10 мл на 10 литров бензина
- В градуированный дозатор флакона поместить желаемое количество присадки, нажав на основание флакона. Перед заправкой вылить содержимое в резервуар.

УПАКОВКА

250 мл флакон с интегрированной дозатором. Дозатор для определения объема присадки, необходимого для обработки 10, 15, 20 или 25 литров бензина.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо соблюдать инструкции и рекомендации в Паспорте безопасности и указанные на этикетке флакона.

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

