



GALAXIE GTS – SAE 5W-40

100% синтетична
гоночна олива

ЗАСТОСУВАННЯ

GALAXIE GTS SAE 5W-40 - це 100% синтетична олива, що забезпечує оптимальне змащення в важких умовах експлуатації.

Спеціально розроблена для сильно навантажених німецьких спортивних двигунів, які використовуються на дорогах або гоночних треках: W12, V10, V8 і 6-циліндрові.

Також підходить для дизельних двигунів, у тому числі обладнаних DPF (дизельний сажовий фільтр).

Оливи GALAXIE доступні в різних класах в'язкості залежно від умов перегонів, типу двигуна та підготовки.

Схвалення: Porsche C40

Специфікації: ACEA C3; API SN; VW511.00; BMW LL-04; MB229.52/229.51/229.31



ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	5W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	848
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		187
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	228
HTHS в'язкість (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	3.5
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	0.78
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	7.7

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація..

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

► Високий індекс в'язкості SAE 5W-40 забезпечує миттєве змащення після запуску, зберігаючи чудовий захист двигуна при високій температурі.

► Чудова стійкість до зсуву зберігає товсту масляну плівку при високих температурах навіть у важких умовах експлуатації.

► Підвищена термостійкість запобігає утворенню відкладень. Формула Mid SAPS з низьким вмістом золи подовжує термін служби сажових фільтрів і каталітичних нейтралізаторів.

► Відмінні мийно-диспергуючі властивості зберігають двигун в чистоті.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

