



# LUBE HY – SAE 0W-20

100% Синтетична паливоекномічна  
моторна олива

## ЗАСТОСУВАННЯ

YACCO LUBE HY 0W-20 це 100% синтетична моторна олива з низькою в'язкістю, рекомендована для бензинових і гібридних двигунів, спеціально розроблена для підвищення паливної ефективності та скорочення викидів CO<sub>2</sub>. Розроблена для будь-якого типу двигунів, де виробник рекомендує використовувати наведені нижче специфікації з класом в'язкості SAE 0W-20. Ці характеристики найчастіше потрібні для бензинових двигунів Cadillac, Chevrolet, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota...

**Схвалення:** API SP-RC, API SN PLUS (Ресурсозбереження) ILSAC GF-6A (перевищує API SM/SL, ILSAC GF-5)

**Специфікації:** GM dexos1™ GEN 2.

Перевищує вимоги GM 4718M, GM 6094M та Chrysler MS 6395

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ДАНІ

	Метод	Одиниця	0W-20
Густина при 20°C	ASTM D4052	кг/м <sup>3</sup>	842
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	46
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	8.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		174
Температура застигання	ASTM D97	°C	-48
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	220
Динамічна в'язкість при -35°C	ASTM D5293	мПа·с	5800
HTHS в'язкість (150°C)	CEC L-036-90	мПа·с	2.7
Сульфатна зола	ASTM D874	% ваг	0.9
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	мгKOH/г	8

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Низька в'язкість (клас в'язкості SAE 0W-20) забезпечує швидкий потік оливи, покращує економію палива та зберігає надзвичайно низькі викиди CO<sub>2</sub>, водночас забезпечуючи чудовий захист двигуна від зносу.
- ▶ Формула м'якого засобу на основі магнію розроблена для запобігання ризику низькошвидкісного попереднього запалювання (L.S.P.I), який часто викликаний м'якими засобами на основі кальцію.
- ▶ Екологічно чиста та енергоефективна олива, особливо рекомендована для гібридних двигунів.
- ▶ Запобігає утворенню відкладень на деталях двигуна, утримуючи їх в об'ємі оливи у зваженому стані, що означає чистіший двигун.



[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

