



VX 2000 0W-30

Высокопроизводительное топливосберегающее полностью синтетическое масло на ПАО основе с увеличенным сервисным интервалом для применения в современных бензиновых (с турбонаддувом или без) и дизельных двигателях

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано и особо рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях концерна VW-Audi (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda), с увеличенным сервисным интервалом (WIV), в которых применяются масла, соответствующие допускам VW 503.00 (бензиновые двигатели произведенные с 05/1999 г. с увеличенным интервалом обслуживания до 30 тыс. км.), VW 506.00 (дизельные двигатели с турбонаддувом после 05/1999 г. с увеличенным до 50 тыс. км сервисным интервалом) или VW 506.01 (дизельные двигатели с насос — форсункой и увеличенным сервисным интервалом).

Также может применяться во всех видах двигателей иных производителей, в которых требуется использование масел, соответствующих норме ACEA A5/B5-07 или ACEA A1/B1-07 в классе вязкости SAE 0W-30.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	0W-30
Плотность при 20°C	кг/м ³	840
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	68
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	12
Индекс вязкости		175
Температура застывания	°C	- 54
Температура вспышки (PMCC)	°C	>210
Динамическая вязкость при - 35°C	мПА*с (сП)	5400

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав на основе полиальфаолефинов вместе с уникальным пакетом присадок отличает данный продукт от большинства представленных масел класса вязкости SAE 0W-30
- Повышенная устойчивость к окислению и прочность плёнки позволяют маслу сохранять свои свойства и обеспечивать максимальную защиту двигателя даже в условиях увеличенного интервала обслуживания
- Выдающиеся низкотемпературные характеристики обеспечивают быстрое поступление к узлам трения двигателя, особенно в момент его пуска, и снижают его износ
- Отличается топливосберегающими свойствами и способствует снижению выброса вредных веществ

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

VX 2000 0W-30 соответствует требованиям спецификаций:

ACEA A5/B5
 VW 503.00
 VW 506.00
 VW 506.01

Для более современных бензиновых и дизельных двигателей VW, для которых требуется применение масел норм VW 504.00 / 507.00, рекомендуется применение YACCO LUBE DE 5W-30.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/02-2011/3016

