



XXAS3-14 SAE 50

Сезонна миюча мінеральна
моторна олива T.B.N. 14

ЗАСТОСУВАННЯ

YACCO XXAS3-14 SAE 50 це миюча мінеральна олива, розроблена за передовими технологічними присадок для змащування дизельних двигунів (з турбонаддувом чи без), що використовуються в нормальних умовах експлуатації.

Має виняткові миючі властивості та забезпечує захист 4-тактних дизельних двигунів, які потребують оливи SAE 50. Також підходить для бензинових двигунів, що використовуються в м'яких умовах експлуатації.

YACCO XXAS3-14 SAE 50 також підходить для змащування деяких типів коробок передач, якщо виробник рекомендує моторну оливу SAE 50.

Специфікації:

API CD/SF

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	XXAS3-14 SAE 50
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	896
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	204
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19
Індекс в'язкості	ASTM D2270		105
Температура застигання	ASTM D97	°C	-9
Температура спалаху	ASTM D92	°C	250
В'язкість НТНС при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.7
Сульфатна зола	ASTM D874	% masse	1.9
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	14

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Чудові мийні та диспергуючі властивості підтримують двигун у чистоті.
- ▶ Підвищені протизносні, антиокислювальні, антикорозійні та антипінні властивості для оптимального захисту двигуна.
- ▶ Підвищена стійкість від «зсуву» масляної плівки, збереження в'язкості оливи в період експлуатації.
- ▶ Високе TBN (загальне лужне число) для оптимальної роботи двигуна, особливо при використанні палива з високим вмістом сірки.



www.yacco-bulgaria.com



Січень 2023

Завжди звертайтеся до посібника користувача, щоб перевірити рекомендований клас в'язкості та специфікації для вашого автомобіля..