



HX 100 4T - SAE 15W-40

Минеральное масло высокого качества для 4-х тактных двигателей для садовой техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано и рекомендовано для смазывания газонокосилок, мотоблоков, микро-тракторов, работающих в нормальных условиях.

Совместимо со всеми типами топлива (этилированного или неэтилированного бензина, дизельного)

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	15W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	885
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	105
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	14,6
Индекс вязкости		142
Температура застывания	°C	<-30
Динамическая вязкость при -20°C	мПА*с (сП)	6400

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Надежные очистительные и диспергирующие свойства предотвращают образование осадка
- Усиленные противоизносные, антикоррозионные и противопенные свойства обеспечивают лучшую защиту двигателя
- Классификация SAE 15W-40 допускает использование в любое время года
- Превосходная механическая устойчивость позволяет поддерживать технические свойства во время эксплуатации

ПАРАМЕТРЫ

API SG/CD

005-LAB/FT/25-2006/3502

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

