



BVX R 200 – SAE 75W-80

Високоякісна мінеральна олива для механічних трансмісій

ЗАСТОСУВАННЯ

Змащення ручних трансмісій та ведучих мостів в легкових та легких комерційних автомобілях, де виробник рекомендує API GL-4 / API GL-4 + з в'язкістю оливи SAE 75W- 80.

BVX R 200 75W80 забезпечує легше перемикання передач при низьких температурах та покращує економію палива.

Специфікації:

API GL-4+
P.S.A Group (Peugeot, Citroën, DS Automobiles)



ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	75W-80
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	886
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	49
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.25
Індекс в'язкості	ASTM D2270		142
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	208

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації..



ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Високий індекс в'язкості мінеральної оливи, що **забезпечує захист мастильну плівку**, як при високих, так і при низьких температурах.
- ▶ **Хороша термостійкість. Відмінне змащення** компонентів коробки передач навіть у важких умовах водіння.
- ▶ Дуже хороші протизносні та антикорозійні властивості.
- ▶ Покращені антифрикційні властивості для поліпшення перемикання передач.

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

