



# BVX 500 X – SAE 75W-80

Синтетична високоефективна  
трансмійна олива

## ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна трансмісійна олива підходить для всіх механічних коробок передач легкових автомобілів і деяких типів комерційних фургонів.

BVX 500 X 75W80 охоплює широкий спектр використання та специфікацій. Підходить для використання в механічних коробках передач великої кількості марок автомобілів.

### Специфікації:

API GL-4;

BMW MTF LT-2/ MTF LT-3; GM 1940182 / 1940764 / 1940768;

Fiat 9.55550-MZ9/-MZ10/-MZ12; Honda MTF/MTF-II/MTF-III; Nissan MT-XZ;

Nissan MT-XZ TL/JR Type; MB 235.10; MTF 94; PSA B71 2330;

Volvo 97308 / 97309; VW G 009 317 / VW G 060 726;

Renault Tranself NFJ/NFP/TRJ/TRZ

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	75W-80
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	59
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		162
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	200

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Формула на синтетичній основі забезпечує підвищений захист компонентів.
- ▶ Стійкість до екстремального тиску та протизносні властивості забезпечують оптимальний захист в найважчих умовах експлуатації.
- ▶ Дуже хороша сумісність з еластомерами.
- ▶ Відмінна синхронізація протягом усього терміну служби коробки передач.
- ▶ Видатні протипінні властивості та здатність до фільтрації забезпечують ефективне змащення за будь-яких умов.
- ▶ Підвищений захист від іржі та корозії.
- ▶ Підходить для трансмісій багатьох європейських та азійських автомобілів.



[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

