



ATF III

Рідина для автоматичних
коробок передач

ЗАСТОСУВАННЯ

Змащувальна рідина для автоматичних коробок передач, гідротрансформаторів та гідروпідсилювачів керма, коли рідина DEXRON-III вимагається виробником обладнання, наприклад, легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, вантажівки, автобуси, будівельне та сільськогосподарське обладнання, човни тощо.

Специфікації:

GM Dexron III

Allison C4, Caterpillar TO-2

Ford ESP-M2C166-H/ESP-M2C138-CJ/Mercon

MB 236.2

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	ATF III
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	834
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	34.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		189
Температура застигання	ASTM D97	°C	-48
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	226
Колір	Visual aspect		Червоний

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Покращений коефіцієнт тертя для плавної роботи передачі в будь-яких умовах.
- Високий індекс в'язкості для чудового змащення незалежно від температури.
- Низька температура застигання для оптимізації роботи при низьких температурах.
- Відмінна термічна стабільність для підвищеної стійкості до окислення.
- Неагресивний до гумових деталей (ущільнювачів) і матеріалів, які використовуються в сучасні трансмісії.
- Відмінні протизносні, антикорозійні та антипінні властивості.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

