



# MULTI 2T

Мінеральна олива для  
2-тактних двигунів

## Застосування

Мінеральна олива для 2-тактних двигунів, таких як мопеди. Підходить для масляних інжекторних систем і преміксів.

Співвідношення преміксу: від 3% до 6% в залежності від вимог виробника.

## Специфікації:

API TB JASO FA

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	880
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	73
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		101
Температура застигання	ASTM D97	°C	-21
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	110
Колір			Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Забезпечує хороше ущільнення поршневих кілець.
- ▶ Захищає двигун від корозії
- ▶ Відмінний захист від зносу.
- ▶ Пофарбований у синій колір для легкого виявлення в суміші бензину та оливи.
- ▶ Попередньо розбавлений для легшого змішування з бензином.



 [facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

 [twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

 [youtube.com](https://youtube.com)

