



# MVX RACE 4T – SAE 15W-50

100% синтетичне масло для 4-тактних спортивних мотоциклів, **PAO/ESTER**

## ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична моторна олива, перевірена гонками, розроблена виключно для змагань. Підходить і рекомендована для мотоциклів Гран Прі, ендуро, мотокросу тощо.

Ідеальне змащування коробок передач і мокрих зчеплень. Можна змішувати з оливами подібних характеристик.

### Специфікації:

JASO T903:2016 MA2, API SN

Ексклюзивно розроблений для змагань, **MVX RACE 4T** значно перевищує критерії продуктивності, які вимагаються основними OEM-виробниками.

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	15W-50
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	854
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	124
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	19
Індекс в'язкості	ASTM D2270		173
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	230
Динамічна в'язкість при -20°C	ASTM D5293	mPa·s	4500
В'язкість НТНС (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	4.9
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.1
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Відмінна стабільність оливи при високих температурах у найважчих умовах експлуатації.
- ▶ Миттєве та оптимальне змащення після запуску.
- ▶ Чудові миючі/диспергуючі властивості для чистішого двигуна.
- ▶ Відмінний захист двигуна від зносу.
- ▶ Підтримує оптимальну продуктивність двигуна.



[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

