



FORK FLUID 7.5W

РІДИНА ДЛЯ ВИЛКИ МОТОЦИКЛІВ

ЗАСТОСУВАННЯ

Гідравлічна рідина для перевернутих або картриджних вилок. Перевірено в умовах перегонів. Забезпечує прогресивну і плавну роботу підвіски.

Особливо рекомендована для картриджних вилок SHOWA або WHITE POWER.

Ця рідина входить до асортименту YACCO FORK FLUID.

Для м'якшого демпфування використовуйте FORK FLUID 2,5 W або 5 W; для міцнішого демпфування використовуйте FORK FLUID 10W, 15W або 20W.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	7.5W
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	22
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		163
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	185

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Висока стійкість до зсуву.
- ▶ Відмінні протипінні, протизносні, антикорозійні та антифрикційні властивості.
- ▶ Оптимальне демпфування в широкому діапазоні температур і за будь-яких умов експлуатації.
- ▶ Стабільна в'язкість забезпечує високу продуктивність рідини протягом усього терміну служби оливи.
- ▶ Захищає ущільнювальні кільця.
- ▶ Сумісна з сальниками вилок.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

