



GEARBOX 4T – SAE 75W-90

Високоєфективна 100%
синтетична олива

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична трансмісійна олива для 4-тактних мотоциклів з окремим масляним піддоном і сухим зчепленням або первинною передачею, а також карданними шарнірами.

Рекомендована, якщо виробник вимагає оливи API GL-5 або API GL-4 з класом в'язкості SAE 75W-90 або 80W-90.

Ця **100% синтетична олива** підходить навіть для найважчих умов водіння, включаючи гонки.

Для змащування коробок передач 2-тактних двигунів з мокрим зчепленням, ми рекомендуємо використовувати нашу GEARBOX 2T – SAE 10W-30.

Specifications:

API GL4/API GL5

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	75W-90
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Індекс в'язкості	ASTM D2270		157
Температура застигання	ASTM D97	°C	-51
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	202
Динамічна в'язкість при -40°C	ASTM D2983	mPa.s	65 000

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Стабільна в'язкість при експлуатації (100% синтетична олива, чудова стійкість до зсуву).
- ▶ Підсилює захист коробок передач від високих температур і обмежує перегрів через низький рівень оливи в масляному піддоні.
- ▶ Чудова стійкість до екстремального тиску та протизносні властивості для максимального захисту передач у найсуворіших умовах.
- ▶ Сумісна з усіма матеріалами та з ущільнювачами.
- ▶ Чудова крива в'язкості/температури, що дозволяє зменшити тертя в трансмісії.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

