



GEARBOX 4T 75W-90

Высокопроизводительное полностью синтетическое масло для использования в КПП и редукторах мототехники

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для 4-тактных мотоциклов с неинтегрированной КПП и сухим сцеплением, полученное с использованием высококачественных синтетических базовых масел и современного пакета присадок. Предназначено для использования в КПП и редукторах мототехники.

Применяется, когда производитель рекомендует масло API GL-5 или масло API GL-4 класса вязкости SAE 75W-90 или 80W-90.

Данное 100% синтетическое масло отвечает самым жёстким требованиям (включая использование GEARBOX 4T 75W-90 в условиях спортивных соревнований).

Для 2-тактных двигателей со сцеплением в масляной ванне использовать масло YACCO GEARBOX 2T 10W-30.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	SAE 75W-90
Плотность при 20°C	кг/м ³	866
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	105
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	15.5
Индекс вязкости		156
Температура застывания	°C	-51
Температура вспышки (PMCC)	°C	>210

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Характерная стабильность вязкости при эксплуатации (100% синтетическое масло с высокой устойчивостью к деформации сдвига)
- Высокий уровень защиты и термическая стабильность в высокотемпературных режимах
- Исключительная стойкость к сверхдавлению и высокие противоизносные характеристики
- Антикоррозийное, не вспенивающееся
- Совместимость с различными материалами и уплотнениями
- Обеспечивает простоту переключения скоростей
- Обеспечивает прочную пленку, выдерживающую самые жесткие условия эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

GEARBOX 4T 75W-90 соответствует требованиям спецификаций:

API GL4/API GL5

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.
005-LAB/FT/23-2011 EE/3451

