



SVX 1000 SNOW 4T - SAE 5W-40

100% синтетична олива для 4-тактних двигунів
снігоходів

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична олива, спеціально розроблена для використання в сучасних 4-тактних двигунах снігоходів.

Чудовий захист двигуна в екстремальних умовах водіння: професійне або рекреаційне використання, гонки тощо. Гарантує безпечну роботу мокрого зчеплення.

Підходить для всіх видів бензину і ідеально сумісний з каталітичними нейтралізаторами.

Специфікації:

API SL
JASO MA2

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	5W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	858
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Індекс в'язкості	ASTM D2270		176
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	225
Динамічна в'язкість при -30°C	ASTM D5293	mPa·s	6100

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

► Клас SAE 5W-40 забезпечує відмінну стабільність при високих температурах і миттєве змащення після запуску.

► 100% синтетична формула забезпечує оптимальний захист при високих температурах і знижує споживання оливи.

► Відповідає вимогам JASO MA2 (випробування на тертя зчеплення).

► Використання спеціальних покращувачів індексу в'язкості для забезпечення виняткової стійкості до зсуву. Це зберігає в'язкість під час експлуатації та покращує захист деталей двигуна.

► Хороші миючі/диспергуючі властивості підтримують двигуни в чистоті.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

