



OUTBOARD 500 2T

Напівсинтетична олива для 2-тактних підвісних двигунів і водних мотоциклів

ЗАСТОСУВАННЯ

Напівсинтетична моторна олива, спеціально розроблена для 2-тактних підвісних моторів та гідроциклів. Особливо підходить для двигунів останнього покоління. Зменшує викиди відпрацьованих газів.

Підходить для використання в:

Підвісних двигунах: MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, HONDA, YAMAHA, ТА ІНШІ.

Водних мотоциклах: KAWASAKI, YAMAHA, ТА ІНШІ.

Олива змішується: від 1 до 3 % (залежно від рекомендацій виробників обладнання). Має синій колір для полегшення виявлення в паливі.

Специфікації: NMMA TC-W3

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	Values
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		141
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	90
Колір		Візуально	Синій
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	Відсутня

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Беззольна формула, посилена синтетичною базовою оливою. Забезпечує покращене горіння та запобігає утворенню відкладень.
- ▶ Попередньо розведена для поліпшення змішуваності палива / оливи.
- ▶ Збільшені змащувальні та протизносні властивості.
- ▶ Запобігає закупорці випускного отвору, защемленню поршня та забрудненню свічок.
- ▶ Відмінний захист двигуна від заїдання поршневих кілець.
- ▶ Пофарбована у синій колір, щоб забезпечити легке виявлення в суміші олива/паливо.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

