



OUTBOARD 500 4T SAE 10W30

Полусинтетическое масло для 4-х тактных подвесных бензиновых двигателей водной техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Полусинтетическое масло для 4-х тактных подвесных бензиновых двигателей водной техники, в том числе эксплуатирующихся в тяжелых условиях.

Особо рекомендовано для 4-х тактных подвесных двигателей водной техники: HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	OUTBOARD 500 4T 10W30
Плотность при 20°C	кг/м ³	871
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	78
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	12.1
Индекс вязкости		151
Динамическая вязкость при - 25°C	мПА*с (сП)	5300
Температура вспышки (PMCC)	°C	210

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Официально одобрено по стандарту FC-W, разработанному для масел использующихся в двигателях водной техники
- Специально адаптировано для работы в форсированных двигателях
- Отличное сопротивление сдвигу при высоких температурах
- Высокая прочность масляной пленки при повышенной температуре
- Превосходные антикоррозионные свойства для нейтрализации воздействия морской соленой воды и защиты в зимний период
- Высокие эксплуатационные свойства при загрязнении морской водой
- Превосходная устойчивость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

OUTBOARD 500 4T 10W30 официально одобрено: OUTBOARD 500 4T 10W30 соответствует требованиям спецификаций:

NMMA TC-W3, номер регистрации FB- API SL 00210R

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/16-2015/3379

