



YANURO EP/HT 460 : 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС В КАРТЕРЕ, ПОДШИПНИКОВ, МУФТ

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальный смазочный материал для цилиндрических зубчатых колес, подшипников и муфт, работающих в предельных условиях температур и нагрузок.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | Единицы измерения | ISO VG 460 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Плотность при 20°C | кг/м ³ | 905 |
| Вязкость кинематическая при 40°C | мм ² /с | 460 |
| Вязкость кинематическая при 100°C | мм ² /с | 44,5 |
| Индекс вязкости | | 151 |
| Температура вспышки (PMCC) | °C | >210 |
| Температура застывания | °C | -33 |

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- 100% синтетическое масло обладает исключительной смазывающей способностью и очень хорошей стабильностью к окислению.
- Превосходная стойкость к высоким нагрузкам и очень хорошая стабильностью при высокой температуре.
- Обеспечивает продолжительные интервалы между заменами.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Нейтральность по отношению к металлам с содержанием меди и к уплотнениям.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

NF-ISO 6743-6, категория CKS и SKT US STEEL 224
DIN 515176 часть 3, группа CLP AGMA 9005-Y02

YACCO YANURO EP/HT в значительной степени превосходит параметры, определяемые международными стандартами NF-ISO и DIN.

Меры предосторожности: НЕ совместимо с маслами на основе полигликолей как наши смазочные материалы YACCO YANURO PG.

contact@yacco.com

Перед использованием этих смазочных материалов всегда сверяться с Руководством по обслуживанию вашего оборудования для ознакомления с техническими требованиями производителя.

