



EMBASE RACING 75W90

Антиэмульсионное полностью синтетическое масло для редукторов винтов и рулевых колонок спортивной водной техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Антиэмульсионное полностью синтетическое масло специально разработанное для высоконагруженных агрегатов спортивной водной техники: редукторов винтов, а также угловых редукторов рулевой колонки.

Рекомендуется замена масла в редукторах после каждого соревнования.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	EMBASE RACING 75W90
Плотность при 20°C	кг/м ³	865
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	106
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	15.6
Индекс вязкости		156
Температура застывания	°C	-57
Температура вспышки (PMCC)	°C	192

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные антиэмульсионные характеристики
- Обладает повышенными смазывающими свойствами
- Содержит эффективные противоизносные и противозадирные добавки и присадки, подавляющие коррозию
- Обладает высокой температурной стойкостью
- Вязкость по SAE - 75W90, класс эксплуатационных свойств по API – GL-5

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API – GL-5

API – GL-4

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/16-2015/3427

