



LR - 18

Охолоджуюча рідина для використання в жаркому кліматі (-18°C)

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю попередньо змішану охолоджуючу рідину, виготовлену з використанням моноетиленгліколю, демінералізованої води та спеціальних добавок, не потрібно змішувати з водою.

Ідеально підходить для використання в жаркому кліматі.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Зовнішній вигляд	Візуально		Прозорий
Колір	Візуально		жовтий
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	1048
Захист	ASTM D1177	°C	-18
pH	ASTM D1287		9.2
Резерв лужності (pH 5.5)	ASTM D1121	ml	14

Дані, що наведені в цій таблиці, є типовими значеннями виробництва і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Продукт містить більше інгібіторів, щоб забезпечити чудовий захист від корозії та іржі.
- Хороші антипінні та антинакипні властивості.
- Покращує тепловіддачу та сприяє охолодженню двигуна.
- Запобігає утворенню відкладень в системі охолодження
- Відповідає вимогам стандартів ASTM D3306 і NFR 15601 (за винятком pH).
- Захист від морозу до -18°C.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Можна змішувати ТІЛЬКИ з охолоджуючими рідинами того самого типу.
- Шкідливий при попаданні всередину. Містить гіркуватий агент, відповідно до Указу № 95-326 від 20 березня 1995 р. (Франція).



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

