



# ANTIGEL (СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ)

## На основе моноэтиленгликоля

### ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрированный продукт синего цвета, который используется после разбавления в деминерализованной воде.

Подходит для **всех** систем охлаждения: легковых автомобилей, мотоциклов, грузовых автомобилей, строительной, сельскохозяйственной техники.

YACCO ANTIGEL может использоваться во всех **чугунных, алюминиевых**, изготовленных из соединений двух металлов двигателях, а также в системах охлаждения из **алюминия и медных сплавов**.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	1.130
Цвет	мм <sup>2</sup> /с	синий
Показатель лучепреломления		1.125
Температура кипения	°C	>170
Щелочной резерв	мл	16
pH в 50% растворе		8.4
Температура защиты для разных растворов	°C	25%: - 12 35%: - 18 40%: - 25 45%: - 30 50%: - 35

*Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями*

### ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Эффективная защита от: **замерзания, перегрева, ржавления и коррозии**
- **Превосходная стабильность** веществ, препятствующих коррозии
- Не воздействует на патрубки и прокладки
- **Препятствует образованию осадка** твердых частиц
- **Не содержит нитритов, аминов и фосфатов**, что способствует защите окружающей среды

### СПЕЦИФИКАЦИИ

NF R 15601 тип 1

VAG (G11)

Opel (QL130100)

DAF (DW03245403)

BMW (N600 B9.0)

PORSCHE (G11)

005-LAB/FT/15-2008/6030

[contact@yacco.com](mailto:contact@yacco.com)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

