



BVX LS 200 – SAE 80W-90 :

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ДЛЯ САМОБЛОКИРУЮЩИХСЯ МОСТОВ И МОСТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СКОЛЬЖЕНИЕМ – СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ 4X4

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальная формула масла для смазки самоблокирующихся мостов и мостов, оснащённых дифференциалом с ограниченным скольжением: многочисленные спортивные и гоночные автомобили, внедорожники, строительные машины и сельскохозяйственная техника.

Может быть использовано в любом другом узле, где производитель рекомендует использовать масло API GL-5, SAE 80W-90, SAE 85W-90 или SAE 90.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	SAE 80W-90
Плотность при 20°C	кг/м ³	899
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	175
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	17
Индекс вязкости		103
Температура застывания	°C	-30
Температура вспышки (PMCC)	°C	190

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Специальная формула с модификаторами трения для обеспечения работы без вибрации фрикционных компонентов.
- Отличная текучесть при низкой температуре обеспечивает быструю смазку при запуске двигателя в холодную погоду.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии и высокая термическая стабильность способствуют более длительному сроку службы зубчатых колёс и подшипников.
- Эффективная защита пар гипоидных колёс.
- Универсальный характер масла: разработано для самоблокирующихся дифференциалов с ограниченным скольжением, а входящая в её состав присадка позволяет использовать данное масло в других трансмиссиях: обычные дифференциалы, оси, редукторы.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

API GL5, LS

ОДОБРЕНИЯ

ZF TE-ML 05C, 12C и 21C

technique@yacco.com

