



BVX V 1000 – SAE 75W-80

100% синтетична олива для механічних
коробок передач

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для механічних коробок передач VOLVO та автоматизованих механічних коробок передач VOLVO I-Shift, які вимагають використання рідини VOLVO 97307 (великі вантажівки RENAULT & VOLVO).

Також підходить для інших трансмісій, де виробник рекомендує використовувати оливу SAE 75W-80 MAN 341 Type E-4/V-R або API GL-4.

Також підходить для сповільнювачів Voith, які використовуються в «подовженому терміні обслуговування», де виробник рекомендує використовувати оливу Voith Type C або MB 235.29.

Специфікації:

VOITH RETARDER 153.00090010/VOITH Class C
EATON MANUAL TRANSMISSION
MAN 341 Type E-4/V-R, MB 235.29, ZF TE-ML02D

Схвалення:

VOLVO 97307



ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	75W-80
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	858
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	65
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.45
Індекс в'язкості	ASTM D2270		149
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	220

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Особливо стабільна в'язкість в експлуатації (100% синтетична олива, чудова стійкість до зсуву та великих навантажень).
- Дуже хороші протизадирні, протизносні та антикорозійні властивості для покращеного захисту деталей редуктора в найсуворіших умовах експлуатації.
- Допомогає захистити навколишнє середовище, зменшуючи споживання палива та викидів вихлопних газів (CO₂ тощо)
- Відмінні антипінні властивості та дуже хороша здатність до фільтрації для ефективного змащування за будь-яких умов.
- Покращує комфорт водіння завдяки легшому перемиканню передач, особливо під час холодного запуску.

