



TRANSPRO 15 - SAE 15W-40

Мінеральна олива для дизельних і бензинових двигунів

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для дизельних двигунів, включаючи вантажівки, будівельне та сільськогосподарське обладнання, стаціонарні двигуни, генератори, суднові двигуни, ... TRANSPRO 15 – SAE 15W-40 також підходить для бензинових і дизельних двигунів у змішаних парках транспортних засобів, де виробник рекомендує використовувати **API Масло CH-4/SL або ACEA A3/B4 SAE 15W-40**.

Сумісний з автомобілями з каталітичними нейтралізаторами.

Не використовуйте в автомобілях, обладнаних дизельним сажовим фільтром (DPF) та/або система SRC із використанням рідини технології AdBlue.

Специфікації:

ACEA E3; API CH4/SL; ACEA A3/B4; Man M 3275; MB 228.3

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	15W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	872
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	101
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Індекс в'язкості	ASTM D2270		141
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху (Клівленд)	ASTM D92	°C	212
Динамічна в'язкість при -20°C	ASTM D5293	mPa·s	6200
В'язкість НТНС	CEC L-036-90	mPa·s	3.8
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.4
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Підвищений захист від зносу та корозії.
- ▶ Чудові диспергуючі та миючі властивості для чистого двигуна.
- ▶ Специфічні присадки дозволяють використовувати в широкому спектрі транспортних засобів та обладнання (змішаний парк)
- ▶ Всесезонна моторна олива SAE 15W-40.
- ▶ Відмінна стійкість до окислення.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

