



L'huile des records du monde

YACCO HD

Сезонное масло с высокодетергентными свойствами доступно в двух вариантах по вязкости: SAE 40 и SAE 50.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сезонные, минеральные масла с ярко выраженными моющими свойствами предназначены для дизельных двигателей с турбонаддувом или без, а также бензиновых двигателей, работающих при нормальных условиях эксплуатации.

Также адаптированы для смазки коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем, когда производитель допускает использование моторного масла. Выбор класса вязкости зависит от использования и от условий эксплуатации.

Данные масла имеют широкий спектр применения: сельское хозяйство, садовый инвентарь, морской транспорт, коммерческий грузовой транспорт, оборудование гражданского строительства и т.д.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	HD-40 SAE 40	HD-50 SAE 50
Плотность при 20°C	kg/m ³	884	888
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	134	180
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	13.9	17
Индекс вязкости		100	100
Температура застывания	°C	- 24	- 21
Температура вспышки в открытом тигле (по Кливленду)	°C	>180	>180
Общее щелочное число	mgKOH/g	5.4	5.4

Приведенные в таблице данные являются типичными производственными показателями и не могут быть интерпретированы как технические условия

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Хорошие моющие и диспергирующие свойства поддерживают двигатель в чистоте
- Улучшенные противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные свойства и устойчивость к пенообразованию обеспечивают оптимальную защиту двигателя
- Хорошая стабильность показателя вязкости в период эксплуатации
- Превосходная стабильность при сдвиге

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CD/SF

