



YACOPRO 5W-30

Синтетическое масло группы Low SAPS с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе оснащенных системой очистки отработавших газов (сажевыми фильтрами DPF/ FAP, каталитическими конверторами).

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для пассажирских и коммерческих автомобилей, соответствующих нормам Евро-4, оснащенных системой очистки отработавших газов и в которых требуется применение масел, отвечающих нормам ACEA C3, BMW Longlife-04, GM-Opel Dexos2, MERCEDES-BENZ MB 229.51/229.31.

Также подходит для более ранних двигателей:

BMW: дизельные и бензиновые двигатели (за исключением двигателей M-серии, в которых может быть предписано использование масел в вязкости SAE 10W-60);

GM-OPEL: дизельные и бензиновые двигатели, в которых предписывается использование масел с одобрением для General Motors (Opel) GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025;

VW-AUDI (AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA): дизельные и бензиновые двигатели до 2007 года выпуска, в которых предписывается использование масел с одобрением VW 502.00/505.00/505.01;

MERCEDES-BENZ: дизельные и бензиновые (некоторые модели, необходимо свериться с Руководством по обслуживанию) двигатели;

Подходит к применению в двигателях в которых предписывается использование масел ACEA A3/B4-07, ACEA A3/B3-07, ACEA C2, API SM, API SL.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	5W-30
Плотность при 20°C	кг/м ³	849
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	71
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	12,1
Индекс вязкости		168
Температура застывания	°C	-39
Температура вспышки (PMCC)	°C	220
Зола сульфатная	%	<0.80
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	6100

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использование Low SAPS присадок нового поколения с низким уровнем сульфатных зол, фосфора и серы обеспечивает защиту систем очистки отработавших газов (сажевых фильтров, каталитического конвертора) и препятствует загрязнению окружающей среды, благодаря экономии топлива, снижению выброса CO² и вредных веществ
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства предотвращают шламообразование
- Высокая устойчивость к окислению: данный продукт поддерживает эксплуатационные характеристики двигателя и увеличивает его ресурс

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

YACOPRO 5W-30 соответствует требованиям спецификаций:

ACEA A3/B4-07 • ACEA A3/B3-07 • ACEA C3 • ACEA C2 • API SM/CF • BMW Longlife-04 • GM-Opel Dexos2 • MERCEDES-BENZ MB 229.51/229.31 • VW 502.00/505.00/505.01

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/25-2012/3053

