



LUBE F – SAE 5W-20

100% синтетична паливозберігаюча моторна олива

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблена для відповідності до FORD WWS-M2C948-B, що рекомендовано для різних бензинових* двигунів FORD, і ST JLR.03.5004/Ford WSS-M2C925-A/B, що рекомендовано для Jaguar Land Rover 3.0L S/C, Бензинові двигуни 5,0 л і 5,0 л S/C до 2014 р. LUBE F 5W-20 також рекомендовано для будь-якого іншого типу бензинового двигуна, де виробник вимагає використання моторної оливи API SP/SN+/SN або ACEA C5 SAE 5W-20.

Специфікації:

WSS-M2C948-B Ford підтвердження
ST JLR.03.5004 Jaguar Land Rover підтвердження
API SP, ACEA C5, Ford WSS-M2C925-A/B

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ДАНІ

	Метод	Одиниця	5W-20
Густина при 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	850
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		166
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	206
Динамічна в'язкість при -30°C	ASTM D5293	mPa·s	4060
HTHS в'язкість	CEC L-036-90	mPa·s	2.6
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	0.8
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	7.7

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації..

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

► Низька в'язкість (SAE 5W20) забезпечує швидкий потік оливи, підвищує економію палива, знижує викиди CO₂ і вихлопних газів, а також забезпечує відмінний захист двигуна від зносу.

► Зберігає початкову продуктивність двигуна та зменшує споживання палива між кожною заміною оливи.

► Обмежує утворення відкладень і зберігає двигун чистим.

► Спеціальні присадки забезпечують оптимальний захист двигуна за будь-яких температур і умов експлуатації.

- Залежно від вимог Ford використовуйте один із наведених нижче продуктів:
- YACCO GALAXIE RS / YACCO VX 1000 LL 0W-40 (Ford WSS-M2C937-A)
- YACCO VX 1000 FAP 5W-40 (Ford WSS-M2C917-A)
- YACCO LUBE F 5W-30 (Ford WSS-M2C913-D)
- YACCO LUBE DI 0W-20 (Ford WSS-M2C962-A1 ou WSS-M2C947-B1)
- YACCO LUBE GDI 5W-30 (Ford WSS-M2C946-A)
- YACCO LUBE J 5W-30 (Ford WSS-M2C934-B)
- YACCO LUBE F 0W-30 (Ford WSS-M2C950-A)



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

