



TRF BIO

Синтетическое биоразлагаемое масло для 2-х тактных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TRF BIO было разработано для эффективного смазывания цепей, вращающихся на высоких скоростях и / или при высоких рабочих температурах. Данный продукт рекомендуется для всех типов машин, включая крупные пилы и харвестеры, для работы с любыми древесными породами.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	Значения
Плотность при 20°C	кг/м ³	944
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	151
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	22,3
Индекс вязкости		176
Температура застывания	°C	-42
Температура вспышки (PMCC)	°C	>230

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Полностью биоразлагаемое масло способствует оптимальной защите окружающей среды, особенно в чувствительных природных зонах (водные потоки, каналы, озера, пруды, морские среды, охраняемые зоны,...)
- Благодаря безотказному действию при низких и высоких температурах возможно использование в любое время года во всех регионах.
- Хорошие адгезионные качества и вязкость во время эксплуатации обеспечивают превосходное смазывание в тяжелых условиях, в том числе на высоких скоростях.
- Сниженное потребление масла, по сравнению с другими маслами, представленными на рынке.
- Снижение трения обеспечивает лучшую защиту оборудования (направляющих, цепей,...)

ПАРАМЕТРЫ

100% биоразлагаемость благодаря составу из натурального сырья и биоразлагаемой адгезионной присадке.

Соответствует требованиям немецкого эколейбла "Blauer Engel" относительно смазочных материалов, легко поддается биологическому разложению в соответствии с RAL UZ 64

005-LAB/FT/22-2007/3971

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

