



TRF V12

Тягучее масло для цепей и направляющих для пил ISO VG 320

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло было специально разработано для смазывания цепей пил и особенно для мощных моделей, предназначенных для профессионального использования. Оно также может быть использовано для направляющих станков, для которых рекомендовано масло ISO VG 320.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	ISO VG 320
Плотность при 20°C	кг/м ³	905
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	320
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	23,6
Индекс вязкости		93
Температура вспышки (PMCC)	°C	>220

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Превосходное качество смазочного материала предотвращает контакт металла с металлом, уменьшает трения и позволяет избежать перегрева.
- Отличные адгезионные свойства и смазывающая способность позволяют оставаться маслу на месте на металлических поверхностях.
- Высокая вязкость (класс ISO VG 320) адаптирована к интенсивной эксплуатации машин, предназначенных для профессионального использования.
- Снижает потребление масла за счет сокращения потерь из-за утечек и выброса
- Превосходная смешиваемость со всеми минеральными маслами.

005-LAB/FT/27-2007/3972

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

