



AGRIPRO HF6

Масло для гидравлических систем и трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для мостов, коробок передач и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники с работающими в масле тормозами. Используемый пакет присадок адаптирован для трансмиссий сельскохозяйственного и строительного оборудования, эксплуатирующегося в тяжелых условиях.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	AGRIPRO HF6
Плотность при 20°C	кг/м ³	885
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	83
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	10,5
Индекс вязкости		110
Температура застывания	°C	-27
Температура вспышки (PMCC)	°C	210

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противоизносные и противозадирные свойства
- Отличная защита от коррозии цветных металлов и ржавлени
- Коэффициент трения адаптирован для погружных тормозных системах и сцеплений
- Отличная стойкость к окислению и сдвигу
- Высокие антипенные характеристики
- Стабильность свойств в эксплуатации
- Специальный пакет противоэмульсионных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4

FORD M2C 86C/B

MASSEY FERGUSON CMS 1141/1135

NEW HOLLAND NH 420A

RENAULT AGRICULTURE 180596/88-3*

* Используется в случае, когда рекомендуется применять жидкость Renault THFI. Если рекомендуется жидкость GA12, применять AGRIPRO HJD (тракторы Renault ARES, CELTIS, New ARES....)

В зависимости от области применения и требований производителей техники в качестве альтернативы может использоваться также AGRIPRO HJD.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя
005-LAB/FT/37-2012/3541

