



AGRIPRO MULTI 4 – SAE 15W-40: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазывание двигателя (с турбонаддувом или без него), трансмиссий, гидравлических систем, систем включения передач и погружённых в масло тормозов сельскохозяйственной техники.

В зависимости от требований производителей использовать этот продукт или специальное масло для двигателя (TRANSPRO) и специальное масло для гидравлической системы и трансмиссий (AGRIPRO HJD или AGRIPRO HF6).

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	15W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	876
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	101,5
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	14,0
Индекс вязкости		140
Температура застывания	°C	-30
Температура вспышки (PMCC)	°C	>220

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Очень хорошая стойкость к окислению обеспечивает хорошую стабильность с течением времени.
- Очень хорошая защита от ржавчины, коррозии и износа.
- Коэффициент трения адаптирован для сцеплений и погружённых в масло тормозов.
- Всесезонная характеристика масла поддерживает надлежащую вязкость при высокой температуре и в холодном состоянии.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Многофункциональное масло (STOU - тракторное масло высшего качества):

John Deere J27; Ford M2C 159B/C; Massey Ferguson CMS M 1145/ M 1144/ M 1139.
New Holland 82009201/2/3.

Трансмиссии:

API GL4-Allison C4.

Двигатель:

API CF-4/SF, ACEA E2.

Гидравлические системы и UTTO (универсальное тракторное масло):

HV 100; John Deere J 20C; Massey Ferguson M 1135.