



BVX C 100 – 80W90

Високоякісна мінеральна олива для механічних коробок передач

ЗАСТОСУВАННЯ

Змащування механічних коробок передач і ведучих мостів у легкових автомобілях, вантажівках, будівельній техніці та сільськогосподарському обладнанні, де OEM рекомендовано оливу для екстремального тиску **SAE 80W-90**.

Спеціально розроблена, щоб відповідати останнім вимогам трансмісій, що використовуються в важких умовах експлуатації (великі навантаження, високі температури тощо).

Специфікації:

API GL-5

MAN 342 Type M-2 (інтервали заміни оливи до 160,000km)

ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B and 21A

BVX C100 80W90 значно перевищує наведені вище рівні продуктивності.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	80W-90
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	895
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	150.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		102
Температура застигання	ASTM D97	°C	-30
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	236

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Клас в'язкості SAE 80W-90 забезпечує чудову продуктивність у широкому діапазоні температур.
- ▶ Спеціальні добавки підвищують стійкість до окислення і протизносні властивості.
- ▶ Відмінні антипінні властивості для постійного захисту від корозії.
- ▶ Хороші антикорозійні властивості навіть у присутності води на сталі та міді.
- ▶ В'язкість зберігається протягом усього терміну служби оливи.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

