



# SVX 500 SNOW 2T

Напівсинтетична олива для 2-тактних двигунів  
снігоходів

## ЗАСТОСУВАННЯ

Високоякісна напівсинтетична олива, спеціально розроблена для використання в 2-тактних двигунах снігоходів, обладнаних карбюраторами або системами впорскування палива.

Сумісна з оливою з роздільним та попереднім змішуванням.

Співвідношення змішування від 2% до 4% в залежності від рекомендацій виробника.

### Специфікації:

API TC  
JASO FD  
ISO-L-EGD

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	868
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	80
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11
Індекс в'язкості	ASTM D2270		125
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	113
Колір			Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Низька температура застигання, що означає, що її можна використовувати в системах роздільного змащування при низьких температурах.
- ▶ Запобігає засміченню вихлопних труб.
- ▶ Відмінний захист внутрішніх частин двигуна від іржі.
- ▶ Дуже хороший захист циліндрів, поршнів і поршневих кілець від забруднення.
- ▶ Пофарбований у синій колір для легкого виявлення в паливі.
- ▶ Запобігає засміченню свічок запалювання та заклеюванню поршневих кілець.



 [facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

 [twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

 [youtube.com](https://youtube.com)

