



СМАЗКА НР : СМАЗКА НА ОСНОВЕ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА ДЛЯ УСЛОВИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработанная для жёстких условий эксплуатации, данная смазка особенно эффективна для продолжительного смазывания.

Отлично подходит для оборудования наружной эксплуатации, испытывающего неблагоприятные атмосферные изменения и подвергающегося высоким нагрузкам: тяжёлые грузовики, строительная техника, сельскохозяйственные машины.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значения
Цвет	Чёрный
Внешний вид	Ровная
Консистенция (Проникающая способность, 60 циклов)	265-295 (10^{-4} м)
Температура каплепадения	192°C
Тип загустителя	Литий
Нагрузка сваривания	315кг

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Коллоидальная суспензия тонкоизмельчённого дисульфида молибдена очень высокого качества.
- Отличные свойства в условиях экстремального давления.
- Очень хорошие противоизносные свойства.
- Не растворяется в воде.
- Эффективность в широком диапазоне рабочих температур: от -20°C до 130°C (140°C максимальное значение).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Класс консистенции: N.L.G.I. 2

ISO 6743-9 → ISO-L-XBCHB 2

DIN 51502 → DIN GP2N-25

contact@yacco.com

Перед использованием данной смазки всегда сверяться с Руководством по обслуживанию техники для ознакомления с техническими требованиями производителя.

