



ANTIGEL Organique

Органічний антифриз

ЗАСТОСУВАННЯ

YACCO Antigel Organique — концентрована охолоджуюча рідина на основі моноетиленгліколю. Він забезпечує найкращий захист від кипіння, замерзання та корозії. Рекомендований для всіх систем охолодження: легкових автомобілів, вантажівок, будівельної та сільськогосподарської техніки, мотоциклів тощо. Підходить для використання у всіх двигунах, виготовлених з чавуну, алюмінію або комбінації обох металів, а також у системах охолодження, виготовлених з алюмінію та міді. сплавів.

Специфікації:

CNH MAT3624, Cummins CES14603/14439, Deutz DQC CB-14, Ford WSS-M97B44-D, General Motors GM 6277M, Liebherr MD1-36-130, Mercedes-Benz MB 325.3, MAN 324 type SNF, Volkswagen TL 774F

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Одиниця	ANTIGEL Organique
Густина при 20°C	kg/m ³	1113
Колір	Visual	Fluorescent orange
Діапазон захисту залежно від розведення	°C	25% vol.: -15 33% vol.: -20 40% vol.: -30 50% vol.: -40
Температура кипіння	°C	180
Резерв лужності (pH 5.5)	ml	6.6
pH в розведеному розчині при 50%		8.6

Дані, що наведені в цій таблиці, є типовими значеннями виробництва і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Охолоджуюча рідина з тривалим терміном служби, яка містить карбоксилатні інгібітори корозії в поєднанні з новітньою технологією органічних добавок (OAT).
- Забезпечує підвищений захист термостатів, радіаторів і водяних насосів.
- Його пакет інгібіторів більш стабільний і залишається в розчині краще, ніж в традиційній охолоджуючій рідині.
- Покращує теплообмін і забезпечує відмінний захист при високих температурах, особливо в сучасних двигунах, які мають алюмінієві теплообмінники.
- Сумісний з іншими аналогічними охолоджуючими рідинами OAT і має традиційну високу продуктивність.
- Неагресивний до ущільнювачів, шлангів і гумових фітингів.
- Його довговічна формула OAT допомагає захистити навколишнє середовище.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

