



# 70R

Гальмівна рідина з високим індексом в'язкості DOT 4

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця рідина підходить для дискових і барабаних гальм, а також для більшості систем зчеплення.

Вона підходить для використання в важких умовах експлуатації (де дискові гальма досягають високих температур).

### Специфікації:

FMVSS 116 DOT 4  
SAE J1703 / J1704  
ISO 4925 Class 4

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця
Густина при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	1060
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	8
Колір		Жовтий
Температура кипіння (суха)	°C	265
В'язкість при -40°C	mm <sup>2</sup> /s	1400

*Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації*

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Висока температура кипіння, що запобігає утворенню парових пробок у системі при інтенсивному використанні гальм.
- ▶ Змішувана з гальмівними рідинами DOT 4 і DOT 3.
- ▶ Неагресивна до ущільнень.
- ▶ Високі антикорозійні властивості, що відповідають найсуворішим вимогам.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** в системах, для яких рекомендована мінеральна гідравлічна рідина або силіконова гальмівна рідина (стандарт DOT 5).

Уважно прочитайте етикетку та дотримуйтесь інструкцій MSDS. Викликає пошкодження фарби автомобіля, уникайте будь-якого контакту.



 [facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

 [twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

 [youtube.com](https://youtube.com)

