



75R

Гальмівна рідина з низьким індексом в'язкості, DOT 4+

ВИКОРИСТАННЯ

Ця рідина підходить для дискових та барабаних гальм, а також для більшості систем зчеплення.

Вона підходить для руху в екстремальних умовах експлуатації (де дискові гальма досягають високих температур) і особливо рекомендується для автомобілів, обладнаних системами допомоги водієві, такими як ESP (електронна програма стабілізації), EBS (електронна гальмівна система), ABS (антиблокувальна гальмівна система), ASR (регулювання прискорення ковзання) тощо, покращуючи стійкість транспортних засобів та безпеку дорожнього руху.

Специфікації:

FMVSS No. 116 DOT 4+; SAE J 1703; ISO 4925 Class 6
Renault 03-50-006

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	kg/m ³	1061
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	< 700
pH		8
Колір		Світло-жовтий
Температура кипіння (суха)	°C	> 260

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Висока температура кипіння допомагає, уникнути утворення пари в системі при інтенсивному використанні гальм.
- ▶ Сумісна з DOT 5.1, DOT 4 та DOT 3.
- ▶ Сумісна з різними типами ущільнень та матеріалів, що використовуються в гальмівних системах та гідравлічних модуляторах.
- ▶ Високі антикорозійні властивості, що відповідають найсуворішим вимогам.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ в ланцюгах, для яких рекомендована мінеральна гідравлічна рідина або силіконова гальмівна рідина (стандарт DOT 5).



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

