



BVX 1000 75W-90

100% синтетическое масло высокого качества для трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка для синхронизированных/несинхронизированных механических коробок передач и мостов автомобилей, для которых производитель рекомендует использовать масло марки SAE 75W-90 или SAE 80W-90.

Данное 100% синтетическое масло может удовлетворить самые жёсткие требования, предъявляемые к автомобилям (в том числе в условиях соревнований), мотоциклам с 4-тактными двигателями (с отдельной коробкой передач), грузовикам и машинам (строительная и сельскохозяйственная техника).

Разработанное для облегчения переключений передач в холодное время и для обеспечения оптимальной теплозащиты, масло способствует также экономии топлива.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	SAE 75W-90
Плотность при 20°C	кг/м ³	865
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	100
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	15
Индекс вязкости		157
Температура застывания	°C	-51
Температура вспышки (PMCC)	°C	220

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Особая стабильная вязкость в процессе эксплуатации (100% синтетическое масло, превосходная прочность на сдвиг).
- Отличные качества при высоком давлении и превосходные противоизносные свойства обеспечивают защиту зубчатых колёс в самых жёстких условиях эксплуатации.
- Совместимость с различными материалами и с уплотнениями.
- Способствуя экономии топлива, масло сводит к минимуму выбросы CO₂ и загрязняющих веществ.
- Отличные антипенные свойства и хорошая фильтруемость для эффективной смазки при любых условиях эксплуатации.
- Качество и универсальность этого масла позволяют рационально использовать и сокращать смазочные материалы, необходимые для механических коробок передач и мостов автомобильного парка.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

BVX 1000 75W-90 официально одобрено:

MAN M 3343 Type S;
MB 235.8
SCANIA STO 1:0
2F TE-M1 02B/05B/12B/16F/17B, 19C и 21B.

BVX 1000 75W-90 соответствует требованиям спецификаций:
API GL5/API GL4
API MT-1; ArvinMeritor 076-N; Ford M2C-200C
; Mack GO-J ; MIL-L-2105D; MIL PRF 2105E;
SAE J2360; VW 501.50; ZF-TE-ML 07A и ZF
TE-ML -08

Благодаря своим характеристикам и полностью синтетической формуле, масло BVX 1000 75W-90 рекомендуется для обеспечения продолжительных интервалов между её заменами.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/04-2011/3402

