



ANTI- LEAK RADIATOR

(АНТИ-УТЕЧКА ДЛЯ РАДИАТОРА)

Средство для устранения течей в радиаторах автомобильной техники и промышленных систем охлаждения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это средство применяется в охладительных системах легковых, грузовых автомобилей, строительных автомобилей, автобусов, для промышленной и коммунальной техники.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значения
Вид	Жидкость
Цвет	Бесцветная жидкость
pH	11,5
Плотность при 20°C	1050
Температура вспышки (PMCC) (°C)	Невоспламеняемая жидкость

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Закрывает и герметизирует утечки, которые могут возникнуть в системе, в частности в радиаторе, в соединениях буртика или водяного насоса, в блоке двигателя или в головке цилиндра
- Останавливает утечки за 10 минут
- Окончательно закрывает утечку
- Препятствует вибрации и нагреванию

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Запустить двигатель, довести его до нужной температуры, максимально открыть систему отопления, затем залить средство в радиатор.

- Одна доза для пассажирского транспортного средства.
- Две дозы для грузовиков, строительной техники или автобусов.

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

