



DÉTARTRANT RADIATEUR

(СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ С РАДИАТОРА)

Обработка системы охлаждения

ПРИМЕНЕНИЕ

Удаляет накипь и загрязнения в системе, улучшает тепловой обмен и предотвращает перегрев двигателей. Применяется во всех системах охлаждения, легковых, грузовых автомобилей, строительной техники, автобусов, промышленного оборудования

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значения
Вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветная
pH	Кислота
Плотность при 20°C (кг/м ³)	1120
Температура вспышки (PMCC) (°C)	Невоспламеняемая жидкость

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Воздействует на накипь и растворяет её, действие усиливается благодаря специальным антикоррозийным добавками в кислой среде
- Предотвращает возникновение пробоев радиатора, так как не оказывает коррозионного воздействия на металлы (медь, бронза, алюминий, латунь, сталь, чугун)
- Не оказывает действия на прокладки и патрубки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наливать через отверстие в радиаторе (рекомендуется использовать средства защиты для рук):

- Одна доза для легкого автомобиля
- Две дозы для грузовых автомобилей
- Запустить двигатель на 40 минут
- Слить, как только двигатель охладится.

Тщательно промыть водой 2 раза перед заполнением системы охлаждения жидкостью, рекомендованной производителем.

Перед использованием следует ознакомиться с инструкциями по безопасности на этикетке на упаковке и изучить паспорт безопасности на yacco.com.

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

