



# ANTIUSURE TRANSMISSION

Присадка для  
трансмiсійних оливо з MoS<sub>2</sub>

## ЗАСТОСУВАННЯ

Колоїдна суспензія дисульфiду молібдену (MoS<sub>2</sub>) у високоякісній трансмісійній оливi з протизадирними присадками.

Для використання в трансмісійній оливi. Рекомендовано для жорсткого або шумного перемикування передач.

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Колір	Візуально		сірий
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	920
Густина при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	35

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Підвищує протизносні та протизадирні властивості трансмісійного оливи.
- ▶ Зменшує шум і скрегіт в коробках передач.
- ▶ Зберігає ефективність трансмісійної оливи на оптимальному рівні в важких умовах експлуатації і в трансмісіях з великим пробігом.
- ▶ Відмінна стійкість до великих навантажень і екстремального тиску.

## ІНСТРУКЦІЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Одна доза (100 мл) на кожні 1-2 л оливи.

Попередньо змішайте трансмісійну оливу або залийте ANTIUSURE TRANSMISSION безпосередньо в коробку передач.

**Сумісний ТІЛЬКИ з трансмісійними оливами API GL-4 і API GL-5 для екстремального тиску.**

**Не використовуйте в трансмісіях, які використовують рідини ATF, в диференціалах обмеженого тертя та обладнанні із зануреними гальмами.**

# YACCO LINE



[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

