



ANTIUSURE MOTEUR (ANTI-WEAR ENGINE) (ПРОТИВОИЗНОСНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ)

Присадка с дисульфидом молибдена для моторного масла

ПРИМЕНЕНИЕ

Коллоидная суспензия дисульфида молибдена усиливает свойства специальных присадок для защиты от износа.

Это средство рекомендуется добавлять в моторное масло для использования в тяжелых условиях и/или в двигатели с большим пробегом.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значения
Цвет	Серо-зеленый
Плотность при 20°C	885
Вязкость кинематическая при 100°C	15,3

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Усиливает противоизносные свойства моторного масла, особенно в холодное время года при запуске двигателя, а также при жаре, когда масляная пленка может разрушиться.
- Снижает температуру двигателя.
- Снижает шум.
- Поддерживает свойства масла при очень высоких температурах, когда обычные смазки не сохраняют все свои качества.
- Защитное покрытие всех механических движущихся частей

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать контейнер (200 мл) на 4 л смазочного материала.

Предварительно смешать или добавить противоизносную присадку непосредственно в картер двигателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать для двигателей, оснащенных фильтрами твердых частиц (DPF, FAP)

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

