



ANTIUSURE TRANSMISSION (ANTI-WEAR TRANSMISSION)

(ПРОТИВОИЗНОСНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

Присадка с дисульфидом молибдена для узлов трансмиссии (КПП, редуктор, раздатка и т.п.).

ПРИМЕНЕНИЕ

Коллоидная суспензия дисульфида молибдена усиливает свойства специальных присадок при очень большом давлении в условиях высоких нагрузок.

Рекомендуется добавлять в трансмиссионное масло в случаях затрудненного переключения передач или при шуме механизма/агрегата.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значения
Цвет	Серо-зеленый
Плотность при 20°C	805
Вязкость кинематическая при 100°C	29

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Усиливает противоизносные свойства и повышает давление трансмиссионного масла
- Снижает шум и треск
- Позволяет сохранять свойства смазочного материала при тяжелых условиях эксплуатации и/или при использовании старых материалов
- Повышенная устойчивость к нагрузкам и повышенному давлению

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Использовать тубу (200 мл) на 1-2 л смазочного материала.
- Предварительно смешать или добавить противоизносную присадку для коробки передач непосредственно в картер КПП или редуктора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Использовать присадку, в случае, если рекомендовано масло, применяемое при очень большом давлении API GL4 или API GL5.
- Не использовать для коробок передач, использующих жидкость для автоматических коробок (АТВ), а также для мостов с дифференциалом повышенного трения (LSD).

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

