



GALAXIE – SAE 5W-30

100% синтетична гоночна олива на основі
ПАО та ефіру

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична олива, розроблена на основі синтетичних поліальфаолефінів (ПАО) та олив на основі складних ефірів, що забезпечує оптимальне змащення в важких умовах експлуатації.

Рекомендована для високонавантажених спортивних або великих туристичних двигунів, які використовуються на дорогах або гоночних треках. Спочатку розроблена для бензинових двигунів, незалежно від того, чи є вони з турбонаддувом, або багатоклапанними, ця олива також підходить для LPG і дизельних двигунів.

GALAXIE 5W-30 підходить для будь-якого двигуна, де виробник рекомендує або визначає використання оливи SAE 5W-30, що відповідає одній із наведених нижче специфікацій.

Специфікації:

ACEA A3/B4

API SL (відповідає вимогам тестування двигуна API SN)



ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	5W-30
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		165
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	226
Динамічна в'язкість при -30°C	ASTM D5293	mPa·s	6100
HTHS в'язкість (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	3.7
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.2
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.



ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- 100% синтетична формула SAE 5W забезпечує низьку в'язкість при низьких температурах для легкого запуску.
- Чудова стійкість до зсуву зберігає товсту масляну плівку при високих температурах навіть у важких умовах експлуатації.
- Підвищена термостійкість запобігає утворенню відкладень.
- Дуже низька летючість дозволяє зменшити споживання оливи.
- Відмінні мийно-диспергуючі властивості зберігають двигун в чистоті.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

