



## LEGENDE MULTIGRADE 15W-50

Всесезонное минеральное масло для коллекционных автомобилей с детергентными (моющими свойствами)

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей коллекционных автомобилей и мотоциклов, в которых допускается применение масел с моющими свойствами (как правило, отреставрированные двигатели).

Для двигателей коллекционных автомобилей, для которых требуется моторное масло со сниженными детергентными (моющими) свойствами, рекомендуется применение масла LEGENDE MONOGRADE SAE 30.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	15W-50
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	876
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	122
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	17
Индекс вязкости		152
Температура застывания	°C	-30
Температура вспышки (PMCC)	°C	220
Динамическая вязкость при - 20°C	мПА*с (сП)	6000

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень защиты от износа и коррозии, благодаря использованию тщательно подобранных присадок
- Сохранение устойчивой защитной масляной пленки в случае, когда автомобиль не эксплуатируется на протяжении длительного времени
- Обладает высокой адгезией («липкостью») к поверхности металла и легко образует защитный микрослой
- Масло с умеренными детергентными качествами, обеспечивающими превосходную чистоту двигателя и совместимость с оригинальными уплотнительными и соединительными материалами
- Универсальные смазывающие свойства в любой сезон применения

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SF/CC

Линейка YACCO LEGENDE признана и рекомендована к применению многочисленными мировыми клубами коллекционных автомобилей.

[contact@yacco.com](mailto:contact@yacco.com)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005LAB/FT04-2011/3176

