



YACCO PRO Longlife III 5W-30

Синтетическое масло по технологии Low SAPS с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе оснащенных системами очистки отработавших газов

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для бензиновых, дизельных, а также работающих на сжиженной пропан-бутановой смеси (LPG, Liquefied Petroleum Gas) двигателей пассажирских и коммерческих автомобилей, соответствующих нормам Euro IV.

Специально разработано и особо рекомендовано к применению в современных двигателях, оснащенных системами доочистки выхлопных газов, такими как сажевые DPF фильтры, каталитические конвертеры, требующих применения масел, соответствующих требованиям спецификаций ACEA C3, ACEA A3/B4-07, VW 504.00/507.00, MB 229.51, MB 229.31, BMW longlife-04, Porsche C30.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	Longlife III 5W-30
Плотность при 20°C	кг/м ³	852
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	64
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	11,5
Индекс вязкости		176
Температура застывания	°C	-45
Температура вспышки (PMCC)	°C	>230
Зола сульфатная	%	<0.80
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	5500

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая НТНС (вязкость масла при высокой температуре и высокой скорости сдвига) повышает надежность защиты двигателя
- Использование Low SAPS присадок нового поколения с низким уровнем сульфатных зол, фосфора и серы обеспечивает защиту систем очистки отработавших газов (сажевых фильтров, каталитического конвертера) и препятствует загрязнению окружающей среды, благодаря экономии топлива, снижению выброса CO² и вредных веществ
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства предотвращают шламообразование
- Высокая устойчивость к окислению: данный продукт поддерживает эксплуатационные характеристики двигателя и увеличивает его ресурс

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B4-07 • ACEA C3 • VW 504.00/VW 507.00 • BMW Longlife-04 • MERCEDES-BENZ MB 229.51 • Porsche C30

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/15-2015/YACCO PRO LL III 5W-30

